

# J06010 JLM Turbo Pre-Lube

JLM Turbo Pre-Lube wird bei jedem Austausch des Turboladers verwendet. Dabei spielt es keine Rolle ob Dieser neu, überholt oder gebraucht ist. Der Austausch eines Turbos kann unabhängig von der Fertigkeit eines Mechanikers problematisch sein. Es kann nach dem Starten des Motors eine Verzögerung von bis zu 30 Sekunden geben bis das Motoröl die Lager des Turboladers erreicht. Dies kann schon zu einer Schädigung des Turbos und sogar zu einem vorzeitigen Verschleiß des Motors führen. Bei Verwendung des JLM Turbo Pre-Lube passiert dies nicht. Der Turbolader wird sofort geschmiert. Er wird mit einem hochbelastbaren Film, der alle beweglichen Teile beschichtet versehen. Vorzeitiger Verschleiß wird verhindert. Dies bedeutet das die Zeitverzögerung des Öles, das den Turbo erreicht, kein Problem mehr ist.



## Vorteile:

- sofortige Schmierung des Turboladers
- für alle Motoröle und Turbolader geeignet
- vollsynthetisches Additiv MoS2

## Anwendung:

Für alle Abgasturbolader zur Erstbefüllung geeignet. Vor Anschluss der Öleinlassbohrung des Turboladers randvoll befüllen. Beugt Ölmangelschäden und Trockenlauf bei Erststart vor. Vollsynthetisches Additiv mit besonders guten Notlaufeigenschaften. Für alle Motorenöle geeignet.

### Produktinformation

Art.-Nr: J06010  
Balkencode: 8718274356625  
Flascheninhalt: 20 ml  
Stückzahl Karton: 25

Form: Zähflüssig  
Farbe: Graphitgrau  
Geruch: Charakteristisch